



Een mooie, kleine ledarmatuur voor wand- en plafondmontage. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimmen via fasedimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, gepoedercoat, 10 jaar corrosiegarantie, afscherming in glas. Totale hoogte: 33 mm. Dankzij KL III is een montage zonder aarding mogelijk, direct 230 V met doorlusbare snelklemmen.

#### **Lichttechniek**

Direct/Asymmetric  
LED (Niet-verwisselbare)  
230V  
4W  
3000K  
Ra>80  
SDCM:3  
L70/B50>50,000 at Ta=25°C  
Bundelhoek: 65°/85°  
Energieklasse: A+

#### **Regelapparatuur**

Faseafsnijding

#### **Bescherming**

Klasse II, IP65, Ta=25°C, CE, IK06

#### **Optiek**

Helder glas

#### **Materiaal en afwerking**


Behuizing: Aluminium  
Kleur: Grafiet, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)  
Optiek: Glas

#### **Montage en Aansluiting**


Opbouw

## Product- and environment images








Callisto 4W LED 2700K  
Efficiency: 100%  
Lumen output: 88 lm



Callisto 4W LED 3000K  
Efficiency: 100%  
Lumen output: 121 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
 <p><b>5046 912015</b>  <b>Callisto Wall Matwit</b>  <b>4W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      120lm 30 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50,000                      Bundelhoek: 65°/85°,                      Direct/Asymmetric, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø110 x H35</p>
 <p><b>5046 914015</b>  <b>Callisto Wall Zwart</b>  <b>4W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      120lm 30 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50,000                      Bundelhoek: 65°/85°,                      Direct/Asymmetric, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø110 x H35</p>
 <p><b>5046 923015</b>  <b>Callisto Wall Grafiet</b>  <b>4W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      120lm 30 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50,000                      Bundelhoek: 65°/85°,                      Direct/Asymmetric, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP65</b>  <b>IK06</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø110 x H35</p>