



Design: Svein Knudsen / Andrew Smith

Mooie, ronde, half afgeschermd wandarmatuur met 4 sleuven voor indirecte verlichting, geschikt voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme.

Lichttechniek

Direct/Indirect

LED

230V

19W

3000K

Ra>80

SDCM:3

L70/B50>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 120°

Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)


Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montage en Aansluiting

Opbouw








Product- and environment images





Tardo 2000 LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 1000 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 <p>5046 611896 Tardo E27 Wit 230V Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
 <p>5046 614896 Tardo E27 Zwart 230V Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
 <p>5046 623896 Tardo E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
2000				
 <p>5046 621896 Tardo 2000 Wit 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
 <p>5046 621897 Tardo Sensor 2000 Wit 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
 <p>5046 624896 Tardo 2000 Zwart 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105
 <p>5046 624897 Tardo Sensor 2000 Zwart 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x D105

Artikel	Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	<p>5046 633896 Tardo 2000 Grafiet 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø325 x D105</p>
	<p>5046 633897 Tardo Sensor 2000 Grafiet 19W LED 3000K Ra>80 230V 1000lm 53 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø325 x D105</p>