



Design: Svein Knudsen / Andrew Smith

Een mooie, ronde armatuur die zowel binnen als buiten kan worden gemonteerd en geschikt is voor wand- en plafondmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Vlakke afscherming van uvgestabiliseerd opalen polycarbonaat. Leverbaar met zowel sensor als draadloze bediening. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme..

Lichttechniek

Direct
LED
230V
19W
3000K
Ra>80
SDCM:3
L70/B50>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 110°
Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montage en Aansluiting








Opbouw



Product- and environment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 <p>5046 621860 Canto E27 Wit 230V Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 624860 Canto E27 Zwart 230V Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 633860 Canto E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
2000				
 <p>5046 641866 Canto 2000 Wit 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 641867 Canto Sensor 2000 Wit 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 643866 Canto 2000 Grafiet 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 643867 Canto Sensor 2000 Grafiet 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120

Artikel	Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 644866 Canto 2000 Zwart 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>		<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120
 <p>5046 644867 Canto Sensor 2000 Zwart 19W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>		<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø325 x H120