



Påbyggd downlight för både inom- och utomhusbruk (under takfot). Cube Lux har ett lugnt och flimmerfritt ljus med utmärkt färgangivelse. Patenterad 30-graders steglös lutning i alla riktningar samt 10 års garanti. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och monteringsplatta: armaturen klickas på plats och fästs med dolda skruvar

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
220-240V
2x7W of 7W
2700K of 3000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>100,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP21, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003 met 25% glans) of Zwart (RAL 9004/30)
Optiek: Glas

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 902548 Cube Lux Wit 2x7W LED 2700K Ra 98 220-240V 1080lm 64 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L231 x W132 x H65
 5046 902554 Cube Lux Zwart 2x7W LED 2700K Ra 98 220-240V 1080lm 64 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L231 x W132 x H65
 5046 902539 Cube Lux Wit 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L132 x W132 x H65
 5046 902545 Cube Lux Zwart 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L132 x W132 x H65
3000K				
 5046 902549 Cube Lux Wit 2x7W LED 3000K Ra 98 220-240V 1120lm 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L231 x W132 x H65
 5046 902555 Cube Lux Zwart 2x7W LED 3000K Ra 98 220-240V 1120lm 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L231 x W132 x H65
 5046 902540 Cube Lux Wit 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L132 x W132 x H65

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 902546 Cube Lux Zwart 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP21	Faseaafsnijding	Indoor	L132 x W132 x H65