



Een mooie opbouwdownlight 360° traploze gyroscopische beweging heeft. Montage rechtstreeks tegen het plafond of op bekende plafondbussen, geïntegreerde en efficiënte ledchip, versies met DimToWarm 2800K - 2000K via dimbare fase afsnijddimmer of DALI-sturing (optie). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Snelkoppeling tussen armatuurbehuizing en plafondmontageplaat. De armatuurbehuizing wordt erop geklikt en vervolgens met 2 onzichtbare interne schroeven vastgemaakt.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
230V
2x6W of 6W
2000-2800K, 2700K of 3000K
Ra>95
SDCM:2 of SDCM:3
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse I, IP21, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
Kleur: Grafiet, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Glas

Montage en Aansluiting


Opbouw

Product- and environment images






2x6W LED 2700K 42°
Efficiency: 100%
Lumen output: 1058 lm

















6W LED 2700K 42°
Efficiency: 100%
Lumen output: 540 lm




6W LED DIMTOWARM 42°
Efficiency: 100%
Lumen output: 540 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 <p>5046 906231 Cube 2x DimToWarm Matwit 2x6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 1010lm 73 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>
 <p>5046 906233 Cube 2x DimToWarm Zwart 2x6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 970lm 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>
 <p>5046 906211 Cube 1x DimToWarm Matwit 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L132 x W132 x H65</p>
 <p>5046 906213 Cube 1x DimToWarm Zwart 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 500lm 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L132 x W132 x H65</p>
2700K				
 <p>5046 906221 Cube 2x Matwit 2x6W LED 2700K Ra>95 230V 1010lm 73 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>
 <p>5046 906223 Cube 2x Zwart 2x6W LED 2700K Ra>95 230V 970lm 70 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>
 <p>5046 906224 Cube 2x Grafiet 2x6W LED 2700K Ra>95 230V 1060lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 906201 Cube 1x Matwit 6W LED 2700K Ra>95 230V 540lm 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L132 x W132 x H65
	5046 906204 Cube 1x Grafiet 6W LED 2700K Ra>95 230V 540lm 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L132 x W132 x H65
3000K					
	5046 906321 Cube 2x Matwit 2x6W LED 3000K Ra>95 230V 1060lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L231 x W132 x H65
	5046 906323 Cube 2x Zwart 2x6W LED 3000K Ra>95 230V 1060lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L231 x W132 x H65
	5046 906324 Cube 2x Grafiet 2x6W LED 3000K Ra>95 230V 1060lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L231 x W132 x H65
	5046 906301 Cube 1x Matwit 6W LED 3000K Ra>95 230V 625lm 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L132 x W132 x H65
	5046 906303 Cube 1x Zwart 6W LED 3000K Ra>95 230V 625lm 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse I IP21	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L132 x W132 x H65

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 906304 Cube 1x Grafiet 6W LED 3000K Ra>95 230V 625lm 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP21</p>	<p>r Faseaafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L132 x W132 x H65</p>