



Design: Hallvard Jakobsen

Robuust bollard armatuur voorzien van LED. IP 65 - in 2 hoogtes te verkrijgen Poedercoating - 10 jaar garantie op lakwerk.

Lichttechniek

Direct

LED

230V

11,5W

3000K

Ra>80

SDCM:3

L70/B50>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 360°

Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)








Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat







Montage en Aansluiting

Op oppervlakken met flens

Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 <p>5046 611733 Opus E27 Wit 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H970</p>
 <p>5046 611740 Opus E27 Wit 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H396</p>
 <p>5046 614733 Opus E27 Zwart 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H970</p>
 <p>5046 614740 Opus E27 Zwart 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H396</p>
 <p>5046 623733 Opus E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H970</p>
 <p>5046 623740 Opus E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H396</p>
1100				
 <p>5046 611736 Opus 1100 Wit 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		<p>Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H970</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 611742 Opus 1100 Wit 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	r	Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø216 x H396
 <p>5046 614736 Opus 1100 Zwart 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø216 x H970
 <p>5046 614742 Opus 1100 Zwart 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>		Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø216 x H396
 <p>5046 623736 Opus 1100 Grafiet 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø216 x H970
 <p>5046 623742 Opus R 1100 Grafiet 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 360°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Op oppervlakken met flens, Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø216 x H396
Accessories				
 <p>5046 600583 Opus Befestigungs-set Roestvrij staal</p>				Ø175 x H255