

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)


Opbouw (Surface mounted)




LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W, incl. LED voeding

14W, including LED driver



CE IP40



- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 2 / .. / . vanaf € 69 from

Versie
Version

: Standaard (14W)
Standard

S: Met sensor (20W) *
With sensor

vanaf (from) € 69

€ 115

Kleurtemperatuur
Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

€ 69



1: Puur wit, 4200K
Pure white

€ 69



2: Koud wit, 6500K
Cool white

€ 69

3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white

€ 69

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge)

€ 82

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge)

€ 82

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 82

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Extra warm white, dimmable (trailing edge)

€ 82

Armatuurkleur
Fixture color

1: Wit
White



2: Zwart
Black

3: Grijs
Grey

* Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie

* Not available in combination with dimmable version

**NIEUW (NEW):
BEWEGINGSSENSOR MET
3-STAPS DIMMEN
(MOTION SENSOR WITH
3-STEP DIMMING)**

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1000LM/1120LM/1240LM/1260LM

Lichtstroom sensor (Light output sensor): 1480LM/1660LM/1830LM/1870LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Standard 14W / Sensor 20W

Microwave sensor:

Detectiebereik (Detection area): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m)

Gevoeligheid (Sensitivity): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd (Hold time): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (adjustable)

Lichtsensoren (standaard) (Light sensor (standard)):


uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable)

Zie de functies van de sensor pagina 207


See the functions of the sensor on page 207



Detectiebereik (Detection area) microwave sensor in meters



Wandmontage (Wall mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte
(Suggested installation height): 1 - 1,8 m



Plafondmontage (Ceiling mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte (Suggested
installation height): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling ø 240mm

14W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	110.8 lx	390.6 lx	297.7 cm
2 m	27.7 lx	97.7 lx	595.4 cm
3 m	12.3 lx	43.4 lx	893.1 cm
4 m	6.9 lx	24.4 lx	1190.8 cm
5 m	4.4 lx	15.6 lx	1488.6 cm

