


TONDA & MINI TOR

20÷105 Watt	PF $\lambda \geq 0,95$	IP 20 IP 65	C	CE	EMC		M	M	F	110	SELV	 58/75 mm
----------------	---------------------------	----------------	---	----	-----	--	---	---	---	-----	------	---

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



- Regolazione della luminosità con dimmer a "intervento a fine fase" (IGBT) e con nostro dimmer serie "TDM" - Light regulation using "trailing edge" dimmer (IGBT) and our dimmer range "TDM", as well



Part number	W		Dimensions	
	Min	Max	Ø	h.
A10AT060000B	20	÷ 60	53	19
A10AT070000B	20	÷ 70	53	19
A10AT105000B	35	÷ 105	70	22
A20TR070000B	20	÷ 70	53	19
A20TR105000B	35	÷ 105	70	22


PROFIL

20÷105 Watt	PF $\lambda \geq 0,95$	IP 65	C	CE	EMC		M	M	F	110	SELV	 35 mm
----------------	---------------------------	-------	---	----	-----	--	---	---	---	-----	------	--

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



- Regolazione della luminosità con dimmer a "intervento a fine fase" (IGBT) e con nostro dimmer serie "TDM" - Light regulation using "trailing edge" dimmer (IGBT) and our dimmer range "TDM", as well
- Cavetti di connessione, lunghezza 20 cm: primario 2 x 0,75 doppio isolamento, secondario (1+1) x 0,75. - Connection cables, 20cm long: primary: 2 x 0,75 double insulated, secondary, (1+1) x 0,75.



Part number	W		Dimensions A x B x C
	Min	Max	
A20PR0600000	20	÷ 60	104 x 21 x 30
A20PR1050000	20	÷ 105	134 x 21 x 30