


# Tweepolige controleschakelaar

## SOKKEL



170-01205

Met insteekklemmen en klauwen



## AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



100-60005

104-60005

123-60005

157-60005

220-60005



101-60005

121-60005

124-60005

161-60005

221-60005



102-60005

122-60005

154-60005

200-60005

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN



100-67208



101-67208

10 A  
250 Vac

## VOORDELEN

### Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

### Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
  - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
  - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt



### Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

### Technische gegevens

vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 AX/250 Vac</li> </ul>
afmetingen sokkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 mm x 73 mm x 29 mm (B x L x H)</li> </ul>
draadaansluitingstype	<ul style="list-style-type: none"> <li>• insteekklemmen</li> </ul>
functie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schakelaar</li> <li>• blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) in kruisvorm opgesteld</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel</li> <li>• tot 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad per aansluitklem</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mm ontmantelingslengte</li> <li>• onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte en aansluitschema</li> <li>• onuitwisbare aanduiding voorzijde: klemmenaanduiding en schakelsymbool</li> </ul>
bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• met klauwen die opgedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken</li> <li>• ingrijpdiepte klauwen: 31 mm</li> <li>• klauwen kunnen in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden</li> <li>• klauwen kunnen met een schroevendraaier uitgeduwd worden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser...) van het midden van het inbouwraam</li> <li>• verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch</li> <li>• verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd</li> <li>• horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooid zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde</li> <li>• extra robuustheid door omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe</li> </ul>
inbouwraam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• metaaldikte 1 mm</li> <li>• na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden</li> <li>• met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm</li> <li>• met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten</li> </ul>
beschermingsgraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat</li> </ul>
opbouwhoogte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 mm</li> </ul>

inbouwdiepte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mm</li> </ul>
materiaal sokkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie</li> <li>• wit RAL9010 (bij benadering)</li> </ul>
verlichtingselement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voorzien van 2 rechthoekige nissen voor een verlichtingselement</li> <li>• linkse nis (vooraanzicht): inklikken van verlichtingselement met draadjes of automatisch verlichtingselement</li> <li>• achterzijde: ronde uitsparingen voor direct contact van het automatisch verlichtingselement met het mechanisme</li> </ul>

### Aansluitschema

