

**BALLAST ELECTRONIQUE T5**

- Ballast elxc-Allumage avec préchauffage
- Pour lampes T5
- Tension: 220-240 V, 50-60 Hz
- Facteur de puissance: > 0,98
- Courant continu: 198-254 V
- Bornes à insert: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Pour câblage automatique:  
bornes à incision pour câblage H05V-U 0,5
- Antiparasité
- Pour luminaire classe de protection I
- Indice de protection: IP20

**ELECTRONISCHE BALLAST T5**

- Ballast elxc-Warmstart
- Voor lampen T5
- Spanning: 220-240 V, 50-60 Hz
- Arbeidsfactor: > 0,98
- Gelijkspanning: 198-254 V
- Insteekklemmen: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Voor automatische bedrading:  
snijklemmen voor draad H05V-U 0,5
- Ontstoord
- Voor verlichtingstoestellen klasse I
- Beschermingsgraad: IP20

Réf. Ref.	Type Type	Puissance W Vermogen W	Boîtier Behuizing	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
<b>VS188093</b>	ELXc135.856	1x14,21,28,35	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188094</b>	ELXc235.857	2x14,21,28,35	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188438</b>	ELXc414.868	3x14, 4 x 14	M8	230(220) x 28 x 40,6 mm	1
<b>VS183039</b>	ELXc424.223	3x14, 4 x 14	M8	230(220) x 28 x 40,6 mm	1
<b>VS188140</b>	ELXc140.862	1 x 18,24,36,40	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188095</b>	ELXc149.858	1 x 49	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188142</b>	ELXc154.478	1 x 54	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188144</b>	ELXc180.866	1 x 55,80	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188616</b>	ELXc240.863	2 x 18,24,36,40	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188617</b>	ELXc249.859	2 x 49	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188618</b>	ELXc254.865	2 x 54,55	M10	359(350) x 21 x 30 mm	1
<b>VS188619</b>	ELXc280.538	2 x 55,80	M11	425(412) x 21 x 30 mm	1

