



Sense-panels gebruikt als vervanging van of alternatief voor een normale downlighter. Zeer geringe montagehoogte en snelaansluiting tussen paneel en geleider, alsook gereedschapsvrije aansluiting in aftakkastje met lusklemmen voor een eenvoudige montage. Hoog rendement tot 114 lm/W en een geringe verblinding maken de Sense-panels in een groot aantal toepassingen tot de vanzelfsprekende oplossing.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
220-240V of 230V
13W, 17W, 33W, 36W of 6W
2700-6500K, 2700K, 3000K of 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

3 h nood
DALI
Faseafsnijding
Faseafsnijding Tunable White LEDDim

Bescherming

Klasse II, IP20, IP40, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking








Behuizing: Aluminium of Polycarbonaat (PC)
Kleur: Matwit (RAL 9003) of Wit
Optiek: PMMA polymethylmethacrylaat








Montage en Aansluiting

Inbouw

Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
	8246 094364 Boîte à lumière de secours indépendante 3 heures Nood Wit 220-240V	IP20	3 h nood Indoor	L270 x W75 x H35
2700K				
	5046 212275 Sense 255 Matwit 13W LED 2700K Ra>80 230V 1340lm 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI Inbouw, Indoor	Ø255 x H25
	5046 212270 Sense 255 Matwit 13W LED 2700K Ra>80 230V 1340lm 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø255 x H25
	5046 212285 Sense 320 Matwit 17W LED 2700K Ra>80 230V 1750lm 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI Inbouw, Indoor	Ø320 x H25
	5046 212280 Sense 320 Matwit 17W LED 2700K Ra>80 230V 1750lm 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø320 x H25
	5046 212265 Sense 190 Matwit 6W LED 2700K Ra>80 230V 620lm 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI Inbouw, Indoor	Ø190 x H25
	5046 212260 Sense 190 Matwit 6W LED 2700K Ra>80 230V 620lm 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø190 x H25

3000K					
	5046 212276 Sense 255 Matwit 13W LED 3000K Ra>80 230V 1370lm 106 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI	Inbouw, Indoor	Ø255 x H25
	5046 212271 Sense 255 Matwit 13W LED 3000K Ra>80 230V 1370lm 106 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø255 x H25
	5046 212286 Sense 320 Matwit 17W LED 3000K Ra>80 230V 1870lm 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI	Inbouw, Indoor	Ø320 x H25
	5046 212281 Sense 320 Matwit 17W LED 3000K Ra>80 230V 1870lm 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø320 x H25
	5046 212296 Sense 495 Matwit 33W LED 3000K Ra>80 230V 3620lm 107 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI	Inbouw, Indoor	Ø495 x H29
	5046 212291 Sense 495 Matwit 33W LED 3000K Ra>80 230V 3620lm 107 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø495 x H29
	5046 212266 Sense 190 Matwit 6W LED 3000K Ra>80 230V 630lm 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP40 IK10	DALI	Inbouw, Indoor	Ø190 x H25

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 212261 Sense 190 Matwit 6W LED 3000K Ra>80 230V 630lm 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø190 x H25</p>
4000K				
 <p>5046 212287 Sense 320 Matwit 17W LED 4000K Ra>80 230V 1950lm 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø320 x H25</p>
 <p>5046 212282 Sense 320 Matwit 17W LED 4000K Ra>80 230V 1950lm 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø320 x H25</p>
 <p>5046 212297 Sense 495 Matwit 33W LED 4000K Ra>80 230V 3800lm 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø495 x H29</p>
 <p>5046 212292 Sense 495 Matwit 33W LED 4000K Ra>80 230V 3800lm 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø495 x H29</p>
2700-6500K				
 <p>5046 212305 Sense 495 Tunable White LEDDim Matwit 36W LED 2700-6500K Ra>80 230V 3290lm 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP40 IK10</p>	<p>Faseafsnijding Tunable White LEDDim</p>	<p>Inbouw, Indoor</p>	<p>Ø495 x H29</p>