



QT Floodlight

Privé en vrije beroepen

- Interne connectiebox (niet bij PIR versie)
- Tot 110lm/W
- Driver on board
- Interpon coating



Connectiebox



PIR versie:

- Inclusief IR remote
- Instelbare vertragingstijd
5s/30s/90s/5m/15m/30m
- Daglichtsensor
5/15/30/50/100 Lux



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QTFL103	Floodlight QT 10W 3000K zwart	10	3000	1000	103	32	122	34,00
QTFL104	Floodlight QT 10W 4000K zwart	10	4000	1100	103	32	122	34,00
QTFL203	Floodlight QT 20W 3000K zwart 220-240V	20	3000	2000	133	40	168	48,00
QTFL204	Floodlight QT 20W 4000K zwart 220-240V	20	4000	2200	133	40	168	48,00
QTFL503	Floodlight QT 50W 3000K zwart 220-240V	50	3000	5000	158	48	203	71,00
QTFL504	Floodlight QT 50W 4000K zwart 220-240V	50	4000	5500	158	48	203	71,00
QTFL504DC24	Floodlight QT 50W 4000K zwart 12-36VDC	50	4000	5500	173	48	242	120,00
QTFL203PIR	Floodlight QT 20W 3000K zwart PIR	20	3000	2000	133	40	168	80,00
QTFL204PIR	Floodlight QT 20W 4000K zwart PIR	20	4000	2200	133	40	168	80,00
QTFL503PIR	Floodlight QT 50W 3000K zwart PIR	50	3000	5000	158	48	203	106,00
QTFL504PIR	Floodlight QT 50W 4000K zwart PIR	50	4000	5500	158	48	203	106,00