



Mooie vierkante led-wandarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. Armatuur standaard geschikt voor doorvoerbekabeling Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme.

Lichttechniek

Direct
LED
230V
10W
3000K
Ra>80
SDCM:3
L70/B50>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 120°
Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Faseafsnijding
Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montage en Aansluiting

Opbouw








Product- and enviroment images







Bassi 10W 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 582 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Andere | | | | |
|  <p>5046 611180 Bassi E27 Wit 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | r | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H90</p> |
|  <p>5046 614180 Bassi E27 Zwart 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H90</p> |
|  <p>5046 623180 Bassi E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H90</p> |
| 3000K | | | | |
|  <p>5046 611187 Bassi Wit 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |
|  <p>5046 614187 Bassi Zwart 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |
|  <p>5046 623187 Bassi Grafiet 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |
|  <p>5046 611188 Bassi Twilight Wit 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |

| Artikel | Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|--|--|---|--|--------------------------|
|  | <p>5046 614188 Bassi Twilight Zwart 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>r Niet dimbaar</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |
|  | <p>5046 623188 Bassi Twilight Grafiet 10W LED 3000K Ra>80 230V 580lm 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse I IP65 IK10</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>L240 x W240 x H80</p> |