



Capella IsoSafe is een wandspot voor montage op lage hoogte. Geschikt voor het verlichten van trappen of als nachtverlichting. Vervaardigd van drukgegoten aluminium met gepoedercoat wit of zwart oppervlak. Onze IsoSafe-producten kunnen rechtstreeks in de isolatie worden gemonteerd. Wordt geleverd met de nieuwe aansluitdoos van SG Armaturen met beugel voor elektrische gegolfde buizen.

Lichttechniek

Direct/Asymmetric

LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

2W

2700K, 3000K of 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B50>50,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A+

Montage en Aansluiting

Inbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE






Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium

Kleur: Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>912033 Capella IsoSafe Zwart 25lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>
 <p>912030 Capella IsoSafe Wit 60lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>
3000K				
 <p>912031 Capella IsoSafe Wit 60lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>
 <p>912034 Capella IsoSafe Zwart 25lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>
4000K				
 <p>912039 Capella IsoSafe Zwart 25lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>912032 Capella IsoSafe Wit 60lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Direct/Asymmetric,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L90 x W90 x H90 x D50</p>