


AIR MAXX 10-100

WANDAUFBAULEUCHE / WALL-MOUNTED LUMINAIRE



Wandaufbauleuchte zur Direkt- und Indirektbeleuchtung. Lichtverteilung 50% nach oben, 50% nach unten. Front und Flanken Aluminium verchromt oder eloxiert, Deckflächen eloxiert. Deckflächen farblich lackiert und Glasabdeckung auf Anfrage.

Wall-mounted luminaire for up- and downlighting; 50% uplighting, 50% downlighting. Anodised aluminium or chrome plated front and sides, anodised aluminium top and bottom coverplates. Spray painted coverplates and glass cover on request.

AIR MAXX 10-100

Wandaufbauleuchte beidseitig abstrahlend

Front/Flanken Aluminium verchromt,
Deckflächen eloxiert

003-986

Front/Flanken Aluminium eloxiert,
Deckflächen eloxiert

003-989

AIR MAXX 10-100

Wall-mounted luminaire double sided

chrome plated front and sides,
anodised aluminium coverplates

003-986

anodised aluminium front and sides,
anodised aluminium coverplates

003-989

ABMESSUNGEN	100 × 100 × 50 mm
EMPFOHLENES LEUCHTMITTEL	Halogenlampe QT14, Sockel G9, 230 V 25/40 W, 260/490 lm
LICHTVERTEILUNG	50 % nach oben, 50 % nach unten
SCHUTZART	IP20

DIMENSIONS	100 × 100 × 50 mm
RECOMMENDED LAMP TYPE	halogen lamp QT14, G9 base, 230 V, 25/40 W, 260/490 lm
LIGHT DISTRIBUTION	50 % upwards, 50 % downwards
DEGREE OF PROTECTION	IP20