




LED DOWNLIGHTS (ACCENTVERLICHTING) (IP20) (ACCENT LIGHTING)



Modulaire LED downlight Modular LED downlight 9W, incl. separate LED driver



CE IP20  

- Modulair LED inbouwarmatuur
- Leverbaar in verschillende ronde en vierkante, vaste en (draai-)kantelbare uitvoeringen in wit, zilver, zwart, RVS look, chroom of messing
- De LED module heeft een hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Verdiept gemonteerde LED met reflector om verblinding te beperken en het effect van een halogeen reflectorlamp te evenaren

Toepassingsgebieden: Hotels, musea, tentoonstellingen, restaurants, cafés, beurstands, winkels, representatieve ruimtes, etc.

- Modular recessed LED downlight
- Available in various round and square, fixed and (rotating) tiltable versions in white, silver, black, stainless steel look, chrome or brass
- LED module is fitted with a high-quality extruded aluminum heat sink to minimize the luminous degradation
- Recessed mounted LED with reflector to reduce glare and to match the effect of a halogen reflector lamp

Applications: Hotels, museums, exhibitions, restaurants, cafes, trade fair stands, sales and promotional areas, private homes, etc.

Lichtbron (Light source): 7W

Verlichtingshoek (Beam angle): 25°/ 40°/ 60°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K of (or) 3000K (Warm wit) (Warm white),

4100K (Puur wit) (Pure white), 5600K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 700LM/720LM/770LM/830LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 85/85/80/75

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C- +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000

LED voeding (LED driver): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

LED stroom (LED current): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max 9W

42180xxx


Artikelkeuze modulaire LED downlights

Item selection modular LED downlights


De modulaire LED downlight serie is opgebouwd uit drie deelartikelen: een LED module, een armatuurring en een LED driver. Elk deelartikel heeft een eigen artikelnummer. Via de onderstaande tabellen kunt u uw eigen LED downlight configureren.

The modular LED downlight series is composed of three sub-items: a LED module, a fixture ring and a LED driver. Each sub-item has its own part number. Using the tables below, you can configure your own LED downlight.


Artikelkeuze LED module (Item selection LED module)

	LED module	Verlichtingshoek (Beam angle)	Kleurtemperatuur (Color temperature)
	421800/.. ¹ /.. ²	.. ¹	.. ²
		1: 25°	0: 3000K
		2: 40°	1: 4100K
		3: 60°	2: 5600K
			3: 2700K

Artikelkeuze armatuurring (Item selection fixture ring)

	Armatuurring (Fixture ring)	Soort (Variety)	Kleur ring (Ring color)
	421801/.. ³ /.. ⁴	.. ³	.. ⁴
		0: Rond (Round) Ø82mm, vast (fixed)	0: Wit (White)
		1: Rond (Round) Ø87mm, kantelbaar (tiltable)	1: Zwart (Black)
		2: Rond (Round) Ø108mm, draai- en kantelbaar (rotating and tiltable)	2: Zilver (Silver)
		3: Vierkant (Square) #82mm, vast (fixed)	3: RVS look (Stainless steel look)
		4: Vierkant (Square) #87mm, kantelbaar (tiltable)	4: Chroom (Chrome)
		5: Messing (Brass)	


Artikelkeuze LED driver (Item selection LED driver)

	LED driver	Dimoptie (Dimming option)
	4218000/.. ⁵	.. ⁵
		0: Niet dimbaar (not dimmable)
		1: Dimbaar (dimmable)


LED DOWNLIGHTS (ACCENTVERLICHTING) (IP20) (ACCENT LIGHTING)




Rond Ø82mm, vast
Round Ø82mm, fixed




Vierkant #82mm, vast
Square #82mm, fixed




Rond Ø87mm, kantelbaar
Round Ø87mm, tiltable



Vierkant #87mm, kantelbaar
Square #87mm, tiltable



Rond Ø108mm, draai- en kantelbaar
Round Ø108mm, rotating and tiltable



Voorbeeld samengestelde modulaire LED downlight

Example composed modular LED downlight





Voor de ronde draai- en kantelbare downlight (Ø108 mm) in RVS look afwerking met warm witte lichtkleur (2700K), 40° openingshoek en dimbare driver zijn de volgende artikelen benodigd:



For the round tilt and swivel downlight (Ø108 mm) in stainless steel look with warm white (2700K) light colour, 40° beam angle and dimmable driver the following items are needed:

1. LED module: **42180023**
2. Armatuur (Fixture ring): **42180123**
3. LED driver: **42180001**



LED Downlight
9W 3000K
25°



LED Downlight
9W 3000K
40°



LED Downlight
9W 3000K
60°



LED DOWNLIGHTS (ACCENTVERLICHTING) (IP20) (ACCENT LIGHTING)



42180100



42180110



42180120



42180130



42180140



42180101



42180111



42180121



42180131



42180141



42180102



42180112



42180122



42180132



42180142



42180103



42180113



42180123



42180133



42180143



42180104



42180114




42180124




42180134



42180144



42180105



42180115



42180125



42180135



42180145



421800xx - 01



421800xx - 02



421800xx - 03



42180000



42180001