

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL

0027162



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0027162
Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-nummer SE	8290505
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288271620

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0027162
Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-nummer SE	8290505

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL
0027162

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nominale lichtstroom (nominaal) bij 35°C (lm)	0
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	0.00
Rated lamp efficacy 100h HF at 35°C (lm/W)	0.00
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Bundelhoek (nominaal) (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	2.6
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	5
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Luminaires per 20A C Breaker	77

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	102
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.029

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288271620
Enkele lengte verpakking (cm)	11.4
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL


0027162

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288271624
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.3
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.7
Binnenlengte verpakking (cm)	13.2
DUN14 (outer)	15410288271627
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	71.5
Breedte omdoos (cm)	21.5
Hoogte omdoos (cm)	29.1

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 B22 SL

0027162

