

BALLAST ELECTRONIQUE HI 20-150 W BUILT-I

- Pour lampes aux iodures métalliques
- Tension: 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Ballast électronique à incorporer
- Facteur de puissance: 0,98
- Bornes à insert:
- 2,5 mm² câble rigide
- 1,5 mm² câble flexible
- Antiparasité
- Pour luminaire classe de protection I
- Indice de protection: IP20

ELECTRONISCHE BALLAST 20-150 W BUILT-IN

- Voor ontloadingslampen
- Spanning: 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Electronische ballast, inbouw
- Arbeidsfactor: 0,98
- Insteekklemmen:
- 2,5 mm² stijve draad
- 1,5 mm² soepele draad
- Ontstoord
- Voor verlichtingstoestellen klasse I
- Beschermingsgraad: IP20



Réf. Ref.	Type Type	Puissance W Vermogen W	Boîtier Behuizing	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
VS183033	EHXc35.326	1 x 35	M3	110(99) x 30 x 75 mm	1
VS183036	EHXc70.326	1 x 70	M3	110(99) x 30 x 75 mm	1
VS183046	EHXc150G.334	1 x 150	K31	151(134) x 31 x 89 mm	1