QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | E-VSA voor CFL



Toepassingsgebieden

- Noodverlichtingsinstallaties conf. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Kantoortuinen, gangen en magazijnen
- Openbare gebouwen
- Geschikt voor armaturen van de beschermingsklasse I en II

Productvoordelen

- Lamp met lange levensduur
- Geen nadelig effect van frequent aan/uit-schakelen
- Automatische herstart na lampvervanging
- Perfecte lampstart voor applicaties met bewegingssensoren
- VDE/VDE EMC gecertificeerd systeem
- Zeer hoge energie-efficiëntie dankzij innovatieve technologie

Productkenmerken

- Voedingsspanning: 220...240 V
- Lijnspanning: 198...264 V
- Lijnfrequentie: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start met optimale voorverwarming van de gloeidraad
- Energie-efficiëntie-index EEI: A2 BAT
- Automatische uitschakeling van defecte lampen en op het einde van de levensduur (EoL T.2)
- Lampwerking: conform EN 60929
- Veiligheid: conform EN 61347-2-3

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Ingangsspanning AC	198…264 V
Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Gelijkspanning	154…276 V [1)]
Werk frequentie	45…50 kHz
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B)	12 [2)]
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B)	19 [2)]
Inschakelstroom	23 A


1) Minimale spanning voor de lamp ontsteking: 198V

2) Type B

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	1,0 s

Afmetingen



Lengte	280,0 mm
Breedte	40,0 mm
Hoogte	28,0 mm
Montage gat afstand, lengte	270,0 mm
Product gewicht	290,00 g

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+50 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5…85 %

Levensduur

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Levensduur E-VSA	50000 h [1)]

[1)] Op tcase = 75 °C bij tc punt / 10% uitval percentage


Vermogen

Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling eind levensduur	EOL T.2

Certificaten & normen

Keurmerken	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Energie label	A2 BAT
Normen	Volgens EN 61347-2-3/Volgens EN 60929/Volgens EN 55015:2006 + A1:2007/Volgens EN 61000-3-2/Volgens EN 61547
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

Bedradingsschema



Bedradingschema

Download data

	Bestand
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

	Certificaten ENEC-Marks approval
	Certificaten EMC-Marks approval QTP-M
	Certificaten INOTEC
	Certificaten CEAG
	Certificaten Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certificaten VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Conformiteit verklaringen Declaration of conformity
	Gebruiksaanwijzingen EAC QTP-DL
	CAD Data 3-dim 280x40x28 9900025
	CAD Data 3-dim 280x40x28 9900025
	CAD Data 3-dim 280x40x28 9900025
	CAD Data PDF 280x40x28 9900025

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	Verzenddoos 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	7.64 dm^3	6153.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | E-VSA voor CFL

Productnaam	Lampgroep	Dielektrische kracht	Nominale stroom	Nominale lichtstroom bij 35 °C	Aantal verlichtings punten
QTP-DL 2X36...40	DULUX F 36 W	68.00 W	0.33 A	2800 lm	2
	DULUX L 36 W	68.00 W	0.33 A	2900 lm	2
	DULUX L 36 W XT	68.00 W	0.33 A	2900 lm	2
	DULUX L 40 W	90.00 W	0.21 A	3650 lm	2
	DULUX L 40 W CONSTANT	90.00 W	0.21 A	3650 lm	2
	L 36 W -1	60.00 W	0.28 A	2900 lm	2
	L 36 W	80.50 W	0.35 A	3400 lm	2

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.