


LED Pro-Ceiling + microwave sensor  
 # 40001113S  
 EAN: 8720615508051

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	Ja	Nom. spanning	230 230 Volt
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Nom. stroom	500 500 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Geschikt voor inbouwmontage	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	55
Geschikt voor opbouwmontage	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 Graden Celsius
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee	Max. systeemvermogen	20 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur	50 Lumen per Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Met lichtbron	Ja	Vermogensfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	39 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Buitendiameter	180 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Aantal polen	3
Kleur behuizing	Wit	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja		
Dimbaar 0-10 V	Nee		
Dimbaar 1-10 V	Nee		
Dimbaar Dali-2	Nee		
Dimbaar DALI	Nee		
Dimbaar DMX	Nee		
Dimbaar DSI	Nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee		
Dimbaar GPRS	Nee		

## Prolumia LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling + microwave sensor

# 40001113S

EAN: 8720615508051

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensoren	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatibel met Apple HomeKit	Nee
Compatibel met Google Assistant	Nee
Compatibel met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee