

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331



Productkenmerken

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0026331
Productnaam	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Wattage (W)	5
Spanning (V)	230
Dimbaar	No
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288263311

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0026331
Productnaam	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	136
Bundel breedte (°)	120
Bundelhoek (nominaal) (°)	120

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Dimbaar	No
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	83
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.035

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN code	5410288263311
Enkele lengte verpakking (cm)	8.8
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	25410288263315
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	26.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.7
Binnenlengte verpakking (cm)	9.4
DUN14 (outer)	15410288263318
Eenheden per omdoos	100

RefLED R50

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 BL

0026331

Lengte omdoos (cm)	56.0
Breedte omdoos (cm)	27.5
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

