



Plafondlamp met diep gemonteerde lichtbron, voor een aangename en niet-verblindende verlichting. Geleverd met baldakijn. Kan ook worden gemonteerd in adapters aangepast voor Zip 230V-rails en ShopLine 3-fase-rails.

Bell is beschikbaar in drie formaten en drie verschillende kleurencombinaties: Zwart/Wit, Wit/Wit en Zwart/Goud.

Lichttechniek

Direct of Direct/Indirect

LED (Verwisselbare) (1)

220-240V of 230V

10W, 15W of 5W

2000-2800K, 2700K of 3000K

Ra>80 of Ra>90

SDCM:3 of SDCM:6

L70/B50>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 100°, Bundelhoek: 104°, Bundelhoek: 106°,

Bundelhoek: 127°, Bundelhoek: 130°, Bundelhoek: 137° of

Bundelhoek: 190°

Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal






Kleur: Wit, Wit/Wit, Zwart/Goud of Zwart/Wit







Montage en Aansluiting







Opbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 830913 E27 LED DimToWarm 806lm 2000-2800K Ra>80 10W 81 lm/W SDCM:6 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,	Klasse II	Faseafsnijding		Ø60
 830917 E27 LED Wit DimToWarm 1200lm 2000-2800K Ra>80 15W 80 lm/W SDCM:6 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,	Klasse II	Faseafsnijding		Ø95
 830922 E27 LED Wit DimToWarm 350lm 2000-2800K Ra>80 5W 70 lm/W SDCM:6 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,	Klasse II	Faseafsnijding		Ø45
2700K				
 312365 Bell Zwart/Goud Midi 560lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 10W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 127°, Direct/Indirect, Plastic Opal	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø230
 312363 Bell Wit/Wit Midi 590lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 10W LED 59 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 106°, Direct/Indirect, Plastic Opal	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø230

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>312364 Bell Zwart/Wit Midi 590lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 10W LED 59 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 106°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	r Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø230
 <p>830911 E27 806lm 2700K Ra>90 10W 81 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,</p>	Klasse II	Faseafsnijding		Ø60
 <p>312366 Bell Wit/Wit Maxi 840lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 15W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 104°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø300
 <p>312368 Bell Zwart/Goud Maxi 820lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 15W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 130°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø300
 <p>830916 E27 LED Wit 1200lm 2700K Ra>90 15W 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,</p>	Klasse II	Faseafsnijding		Ø95
 <p>312367 Bell Zwart/Wit Maxi 840lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 15W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 104°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø300

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>312360 Bell Wit/Wit Mini 250lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 5W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	r Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø160
 <p>830921 E27 LED Wit 350lm 2700K Ra>90 5W 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,</p>	Klasse II	Faseafsnijding		Ø45
 <p>312361 Bell Zwart/Wit Mini 250lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 5W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø160
 <p>312362 Bell Zwart/Goud Mini 240lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 5W LED 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 137°, Direct/Indirect, Plastic Opal</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Kabel 3m Schroefloos klemmenblok	Ø160
3000K				
 <p>830918 E27 LED Wit 1200lm 3000K Ra>90 15W 120 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,</p>	Klasse II	Faseafsnijding		Ø95
 <p>830923 E27 LED Wit 350lm 3000K Ra>90 5W 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 190°, Direct,</p>	Klasse II	Faseafsnijding		Ø45

Accessories



3107

Zip 230V Zwart Adapter - Pendant



314331

Zwart Plafondaansluitingsdoos vor Pendant

Ø102



3046

Zip 230V Wit Adapter - Pendant



3108

Shopline Wit Pendant Adapter



3163

Bell Zwart Plafondaansluitingsdoos vor Pendant

Ø114



314332

Wit Plafondaansluitingsdoos vor Pendant

Ø102



3164

Bell Wit Plafondaansluitingsdoos vor Pendant

Ø114