



Slanke en elegante spotlight voor Zip 230 V-railsysteem. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De zwarte reflector zorgt voor minder verblinding, de witte reflecteert meer licht en de goudkleurige geeft een warmer licht. Tube Micro Zwart & Wit wordt geleverd met een zwarte reflector, inclusief een gouden reflector. Tube Micro Wit wordt geleverd met een witte reflector.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
220-240V
7W
2000-2800K, 2700K of 3000K
Ra 98 of Ra>95
SDCM:2 of SDCM:3
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 40°
Energieklasse: A

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE

Optiek

Reflector medium

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)






Montage en Aansluiting


Opbouw

Product- and environment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
	320607 Zip Tube Micro Zwart 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor
	320603 Zip Tube Micro Wit 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor
2700K				
	320600 Zip Tube Micro Wit 330lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor
	320604 Zip Tube Micro Zwart 330lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor
3000K				
	320605 Zip Tube Micro Zwart 340lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 320601 Zip Tube Micro Wit 340lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium	Klasse II IP20	r Faseafsnijding	Opbouw, Indoor	