

VL Ring Crown 3-5-7

VL Ring Crown 3-5-7 - 5741094383

De hanglamp straalt licht uit dat vooral naar beneden is gericht. Het opaalglas zorgt voor een comfortabele en gelijkmatige verlichting van de ruimte rond de armatuur.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) is een van de belangrijkste Deense architecten in de geschiedenis; hij was een baanbrekend boegbeeld van het Deense functionalisme. Een aantal van zijn gebouwen – het Nørrebro theater (1931-32), Daells Varehus warehouse (1928-35), Radiohuset (1936-41) en de eerste luchthaven in Kastrup (1937-39) – zijn een toonbeeld van het hedendaagse leven in geconcentreerde vorm.



Product info

Informatie

Houd er rekening mee dat het messing oppervlak onbehandeld is. Dat betekent dat het uiterlijk van het oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina laag krijgt. Het totale gewicht van de armaturen wordt berekend op basis van het gemiddelde gewicht van het glas (671g.) Dit varieert tussen de 600 tot 800g.

Montage

Type ophanging: Snoer 3 x 0,75 mm² en kabel. Onbehandeld, messing luifel. 4 m. Wit, textielkabel.

Kleur

Glanzend, mondgeblazen wit opaalglas. Gesatineerd gepolijst messing, onbehandeld.

Materialen

Scheren: Mondgeblazen, driedubbel gelaagd opaalglas. Ring Crown snoeren: roestvrij staal. Frame en luifel in onbehandeld messing, krijgt een patina laag.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 690 x 233 x 690 Max. 7,5 kg | 550 x 233 x 550 Max. 5,2 kg | 893 x 233 x 893 Max. 9,9 kg

Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Lichtbron

5x40W E27

Informatie

Houd er rekening mee dat het messing oppervlak onbehandeld is. Dat betekent dat het uiterlijk van het oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina laag krijgt. Het totale gewicht van de armaturen wordt berekend op basis van het gemiddelde gewicht van het glas (671g.) Dit varieert tussen de 600 tot 800g.



Reserveonderdelen en accessoires

Product	Variant number
VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS	5741094406
VL RING CROWN CANOPY	5741094451

Gegevensspecificaties

Lengte	690	Breedte	690
Hoogte	233	Inbouwhoogte	-
IP-klasse	20	Klasse	I
Netto gewicht	7.5	Min. Dim Level (%)	-
Stand-by (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547	-
Lichtbron	5x40W E27	Kelvin	-
CRI	-	SDCM	-
Lumen	-	Watt	-
Efficacy	-	UGR transversaal / axiaal	-
L80B50 (hours)	-	L80B10 (hours)	-