








Flom is een energie-efficiënte en zuinige buitenverlichting die kan worden gebruikt als werk-, gevel- of tuinverlichting. Flom wordt ook geleverd met een daglicht- en bewegingssensor (PIR).






Als het donker is (minder dan 3 lux), gaat Flom aan bij beweging op 2-6 m afstand (instelbaar). Hij blijft 5 sec.-5 min. branden (instelbaar) en schakelt zichzelf automatisch uit als hij geen beweging meer detecteert.






Verstelbare beugelhoek.




Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Maxi				
 <p>630024 Flom Grafiet Maxi 4640lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 42W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
 <p>630025 Flom Grafiet Maxi 4640lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 42W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	PIR Sensor	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
 <p>630040 Flom Grafiet Maxi 4980lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 42W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
 <p>630041 Flom Grafiet Maxi 4980lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 42W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	PIR Sensor	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
 <p>630050 Flom Wit Maxi 5400lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 42W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>630051 Flom Wit Maxi 5400lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 42W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	Klasse I IP65 IK06	PIR Sensor	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
Midi				
 <p>630020 Flom Grafiet Midi 2610lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 23W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	Klasse I IP65 IK06	Niet dimbaar	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
 <p>630021 Flom Grafiet Midi 2610lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 23W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	Klasse I IP65 IK06	PIR Sensor	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
 <p>630036 Flom Grafiet Midi 2710lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 23W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B50> Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	Klasse I IP65 IK06	Niet dimbaar	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
 <p>630037 Flom Grafiet Midi 2710lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 23W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	Klasse I IP65 IK06	PIR Sensor	Opbouw, Buiten Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>630052 Flom Wit Midi 2910lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 23W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L160 x W130 x H52</p>
 <p>630053 Flom Wit Midi 2910lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 23W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L160 x W130 x H52</p>
Mini				
 <p>630018 Flom Grafiet Mini 1060lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 10W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>
 <p>630019 Flom Grafiet Mini 1060lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>
 <p>630034 Flom Grafiet Mini 1140lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 10W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>630035 Flom Grafiet Mini 1140lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>
 <p>630054 Flom Wit Mini 1290lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 10W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>
 <p>630055 Flom Wit Mini 1290lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Gematteerd glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK06</p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 1,5m</p>	<p>L120 x W95 x H44</p>