



Ledspot voor 3-fase-railsysteem. Gemonteerd met Global-adapter en compatibel met alle verenigbare systemen. De krachtige ledchip en geïntegreerde sturing geven deze spot een minimalistische en exclusieve look. Armatuurbehuizing van gepoedercoat aluminium, 32°-reflector als optie is een 17 en 50 reflector leverbaar. Dankzij zijn lange levensduur, fantastische kleurweergave en hoge lumenpakket is Tube de voor de hand liggende keuze voor winkels en tentoonstellingen.

#### Lichttechniek

Direct

LED (Niet-verwisselbare) (0) of LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

26W

3000K of 4000K

Ra>90

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 32° of Bundelhoek: 50°

#### Montage en Aansluiting

Opbouw

#### Regelapparatuur

Faseafsnijding

#### Bescherming

Klasse I, IP20, Ta=25°C, CE


#### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium


Kleur: Matwit (RAL 9003), Wit (RAL 9003) of Zwart

## Product- and environment images







40W/3000K LED 32° Ra>90  
Efficiency: 100%  
Up/Down: 0/2759 lm



40W/4000K LED 32° Ra>90  
Efficiency: 100%  
Up/Down: 0/3061 lm











40W/3000K LED 32° Ra>80  
Efficiency: 100%  
Up/Down: 0/3263 lm



40W/4000K LED 32° Ra>80  
Efficiency: 100%  
Up/Down: 0/3486 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
	<b>314475</b> <b>Tube ECO Zwart 2280lm 3000K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>26W LED</b> 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
	<b>312477</b> <b>Tube ECO Wit 2190lm 3000K Ra&gt;90</b> <b>Faseafsnijding</b> <b>26W LED</b> 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 50°, Direct,	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
	<b>312475</b> <b>Tube ECO Wit 2280lm 3000K Ra&gt;90</b> <b>Faseafsnijding</b> <b>26W LED</b> 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
<b>4000K</b>				
	<b>314476</b> <b>Tube ECO Zwart 2410lm 4000K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>26W LED</b> 93 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	<b>Klasse I</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
	<b>312476</b> <b>Tube ECO Wit 2410lm 4000K Ra&gt;90</b> <b>Faseafsnijding</b> <b>26W LED</b> 93 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
<b>Accessories</b>				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	<b>300472</b> Tube 50° Reflector	r		L75 x W75 x H55
	<b>300470</b> Tube 17° Reflector			L75 x W75 x H55
	<b>300471</b> Tube 32° Reflector			L75 x W75 x H55