



Circulus Maxi is een ronde opbouwarmatuur met een minimalistisch design die voor een mooie en uniforme verlichting zorgt en in elke ruimte past. Dimbaar met DALI of faseafsnijdimmer. Eenvoudige montage met magneetdeksel en snelkoppeling tussen armatuur en achterplaat, die rechtstreeks op alle gekende plafondaansluitpunten kan worden geschroefd. Zichtbare bekabeling is eveneens mogelijk.

#### Lichttechniek

Direct  
LED (Niet-verwisselbare) (1)  
230V  
30W  
3000K of 4000K  
Ra>80  
SDCM:3  
L70/B10>100,000 at Ta=25°C  
Bundelhoek: 100°  
Energieklasse: A++

#### Regelapparatuur

3 h nood  
DALI Push Dim  
Faseafsnijding

#### Bescherming

Klasse II, IP21, Ta=25°C, CE

#### Optiek

Plastic Opal

#### Materiaal en afwerking






Behuizing: Staal  
Kleur: Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)






#### Montage en Aansluiting



Opbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
 <p><b>214017</b> <sup>o</sup>  <b>Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 3 h nood</b>  <b>30W LED</b>                      104 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214018</b> <sup>o</sup>  <b>Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 3 h nood</b>  <b>30W LED</b>                      102 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214014</b>  <b>Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      102 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>DALI Push Dim</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214013</b>  <b>Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      104 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>DALI Push Dim</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214010</b>  <b>Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      102 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>214009</b>  <b>Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      104 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>r                      Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
<b>4000K</b>				
 <p><b>214020</b> •  <b>Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 3 h nood</b>  <b>30W LED</b>                      107 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214019</b> •  <b>Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 3 h nood</b>  <b>30W LED</b>                      116 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214016</b>  <b>Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      107 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>DALI Push Dim</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214015</b>  <b>Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      116 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>DALI Push Dim</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>214011</b>  <b>Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      116 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>r                      Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p><b>214012</b>  <b>Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      107 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;100,000                      Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.