









Langfoss is een krachtige schijnwerper die geschikt is voor het verlichten van grote ruimtes, transport- en opslagruimtes, speelplaatsen, voetbalterreinen en parkeerplaatsen. Kan ook worden gebruikt als gevelverlichting. Een Scandinavisch design voor noordse omstandigheden. De schuine bovenkant zorgt ervoor dat sneeuw eraf glijdt en de beugel kan een grote belasting verdragen. De asymmetrische optiek stuurt het licht waar het naartoe moet en de montagebeugel kan naar behoefte worden gedraaid. Uiterst eenvoudige montage met tweedelige montagebeugel met hechthaken. Drukgegoten aluminium met gepoedercoat oppervlak en front van gehard glas. Aansluiting met IP68-koppeling meegeleverd.

Accessoires voor flexibele montage: paalbevestiging bovenkant, paalbevestigingen zijkant, hoekbeugel en verlengkabel.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
39W				
 641912 Langfoss Mini Grafiet 4830lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 39W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B50>100,000 Asymmetric, Lens	Klasse I IP66 IK08	Niet dimbaar	Binnen / Buiten Cable 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	L362 x W265 x H85
 641914 Langfoss Mini Grafiet 5220lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 39W LED 134 lm/W SDCM:3 L80/B50>100,000 Asymmetric, Lens	Klasse I IP66 IK08	Niet dimbaar	Binnen / Buiten Cable 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	L362 x W265 x H85
75W				
 641913 Langfoss Mini Grafiet 8590lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 75W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B50>100,000 Asymmetric, Lens	Klasse I IP66 IK08	Niet dimbaar	Binnen / Buiten Cable 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	L362 x W265 x H85
 641915 Langfoss Mini Grafiet 9290lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 75W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B50>100,000 Asymmetric, Lens	Klasse I IP66 IK08	Niet dimbaar	Binnen / Buiten Cable 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	L362 x W265 x H85
Others				
 820259 Startstroombegrenzer DIN 16A			DIN rail	L59 x W17 x H85
Accessoires				
 641910 Langfoss/Tovdal Zwart Kabel				Ø9 x L10000 x H9

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	641916 Langfoss Mini Grafiet Hoekbeugel	r		L139 x W249 x H180
	641917 Langfoss Mini Ø60/76 Grafiet Paalbeugel bovenkant			L142 x W249 x H112
	641918 Langfoss Mini Ø60/76 Grafiet Paalbeugel			L67 x W249 x H89
	641919 Langfoss Mini Ø89/108 Grafiet Paalbeugel			L67 x W249 x H89