

Pendelarmatuur direct stralend, kabelophanging met 3 verstelbare kabels, uiterst gelijkmatig licht en een fraai design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via de meegeleverde plafondbus, die op alle bekende plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, klemmen kunnen worden doorgelust, de elektrische stroom wordt via de verstelbare kabels van de driver naar de lamp gestuurd, waardoor er geen zichtbare bekabeling is, dimbaar met faseafsnijdimmer of DALI.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
230V
19W
2700K of 3000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 110°
Energieklasse: A+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Ophanging

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming


Klasse I, IP20, Ta=25°C, CE

Optiek


Plastic Opal

Product- and environment images









Circulus 19W 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 1343 lm



Circulus 19W 2700K
Efficiency: 100%
Lumen output: 1358 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
	214005 Circulus Pendel Zwart 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP20	Faseafsnijding Ophanging, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H280
	212005 Circulus Pendel Wit 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP20	Faseafsnijding Ophanging, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H280
3000K				
	212006 Circulus Pendel Wit 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP20	Faseafsnijding Ophanging, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H280
	214006 Circulus Pendel Zwart 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP20	Faseafsnijding Ophanging, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H280