



Tipologia	lampada a sospensione
Materiali e colori	struttura in filo d'alluminio naturale con base nickel
Fonte luminosa	mod. A lampadina LED G4 12V DC 24x1,5W / classe energetica A+ / lumen 3600 / K 2700 / CRI 85 mod. E lampadina LED G4 12V DC 36x1,5W / classe energetica A+ / lumen 5400 / K 2700 / CRI 85 mod. F lampadina LED G4 12V DC 44x1,5W / classe energetica A+ / lumen 6600 / K 2700 / CRI 85
Alimentazione	110V o 240V driver LED 12V DC dimmerabile Triac

Dimensioni



mod. A
120x50xH35 cm ca.
base Ø 21x10,5 cm

—

mod. E
200x80xH50 cm ca.
base Ø 25x12,5 cm

—

mod. F
240x140xH50cm ca.
base Ø 25x12,5 cm

cavi sospensione 170 cm tagliabili a misura
misure alternative e finitura oro disponibili a richiesta

Codice d'ordine

FNVAL mod. A / 120x50x35 cm

FNVEL mod. E / 200x80x50 cm

FNVFL mod. F / 240x140x50
cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith