

Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 1M BLACK XTS4100-2



Product features

- Global Trac, 3-fasenrail in opbouw of pendeluitvoering als standaard. Beschikbaar in wit of zwart, in zilverkleur op aanvraag. DALI uitvoering en inbouwversie op aanvraag verkrijgbaar. Voor alle spots met 3-fasen adapter - LS3 (alle merken). L-, T- en X-koppelingen in voorbedrade flexibele koppelingen voor eenvoudige installatie. Verkrijgbaar met lengte: 1m, 2m, 3m of 4m. Ideaal voor commerciële toepassingen (supermarkten, warenhuizen, winkels, enz.). Garantie 5 jaar.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 1M BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402243
Garantie	5 jaar
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014506018

DATA TABLE

General data

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 1M BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402243
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 1M BLACK XTS4100-2

Electrical data

Netspanning (V)	220-240V
Dimbaar	Neen

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1000
Breedte (mm)	31.5
Hoogte (mm)	32.5
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	1000
Gewicht (kg)	0.856

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	6410014506018
Enkele lengte verpakking (cm)	100.1
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014506018
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	101.2
Breedte omdoos (cm)	13.3
Diepte omdoos (cm)	3.6

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-25
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja

TECHNICAL DRAWINGS

