

## Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 3M WHITE XTS4300-3



### Product features

- Global Trac, 3-fasenrail in opbouw of pendeluitvoering als standaard. Beschikbaar in wit of zwart, in zilverkleur op aanvraag. DALI uitvoering en inbouwversie op aanvraag verkrijgbaar. Voor alle spots met 3-fasen adapter - LS3 (alle merken). L-, T- en X-koppelingen in voorbedrade flexibele koppelingen voor eenvoudige installatie. Verkrijgbaar met lengte: 1m, 2m, 3m of 4m. Ideaal voor commerciële toepassingen (supermarkten, warenhuizen, winkels, enz.). Garantie 5 jaar.



### PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 3M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402248
Garantie	5 jaar
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014507084

### DATA TABLE

#### General data

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 3M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402248
Garantie	5 jaar

#### Optical data

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

#### Electrical data

Netspanning (V)	220-240V
Dimbaar	Neen

## Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO 3M WHITE XTS4300-3

### Physical data

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	3000
Breedte (mm)	31.5
Hoogte (mm)	32.5
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	3000
Gewicht (kg)	2.588

### Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	6410014507084
Enkele lengte verpakking (cm)	301.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.4
DUN14 (outer)	06410014507084
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	301.0
Breedte omdoos (cm)	3.2
Diepte omdoos (cm)	3.4

### Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-25
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja

## TECHNICAL DRAWINGS

