



Afbeeldingen



Beschrijving

De 1U is een compact en veelzijdig profielsysteem bestaande uit een aluminium extrusieprofiel waarin een gesatineerde diffuser klikt. Het profiel meet slechts 20 mm op 35 mm en is speciaal ontwikkeld om te gebruiken met ledstrips; de ideale combinatie om strakke, ononderbroken lichtlijnen te bekomen op maat van de klant. Het 1U profiel is geschikt voor zowel opbouw als randloos inbouw (1U FLUSH). De opbouwversie kan je op meerdere manieren monteren: als downlighter op het plafond, op de wand of als spiegelverlichting (1U WALL). Met ophangsets is het ook mogelijk om het profiel te pendelen. Een afgeleide van het 1U profiel is de 1U SLIM; dit profiel is slechts 23 mm hoog en is bedoeld voor indirecte lichttoepassingen. Dankzij z'n minimale formaat is de 1U SLIM namelijk uitermate geschikt voor montage in een uitsparing. 1U SLIM wordt vaak gebruikt om bepaalde vormen in de architectuur te accentueren of om een zone af te bakenen met licht. Voor verlichtingsprojecten in de badkamer of buiten onder de luifel kunnen we de ledstrip in de 1U behandelen met twee componenten hars zodat deze beschermd wordt tegen het binnendringen van water en stof (1U IP65). Door de strakke, geometrische vormgeving in combinatie met optimale lichtverdeling is de 1U geschikt als veelzijdige designverlichting met het oog op een uitermate ruimtelijk effect. De 1U is leverbaar in silver ano, textuur wit of textuur zwart.

Specificaties (952047)

Lamp:	ACC	Gewicht:	0,50 kg
Locatie:	Indoor		
Bevestiging:	Ceiling/Wall		

Afwerkingen

Afwerking

ANO
TEXTURED BLACK
TEXTURED WHITE

EAN Codes

EAN	Referentie	Afwerking	Kleurtemperatuur
EAN 54 15233 04704 6	952012	ANO	
EAN 54 15233 07203 1	952026	TEXTURED BLACK	
EAN 54 15233 04708 4	952047	TEXTURED WHITE	