

**Source lumineuse**

ampoule LED G4 12V CC 1x1W / classe énergétique G / lumen 75 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.

**Alimentation**

transformateur 12V CC non inclus

**Dimensions**

verre 10 x H 7 cm env.  
longueur câble 300 cm  
pouvant être coupé sur mesure

**Code de commande**

MRS transparent  
MRSA ambre  
MRSGR vert

**Accessoires pour  
système gel box**

ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 6 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

**Accessoires pour  
système connecteurs  
rapides**

ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 6 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)