

**Matériaux**

sphère en verre transparent ou irrégulier, support en laiton verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en laiton verni de couleur noire pour l'extérieur ; ils sont adaptés aussi bien à une exposition à l'extérieur qu'à l'immersion. En cas d'installation dans l'eau, nous suggérons toutefois d'adopter une version disponible sur demande, spécialement conçue pour ce type de projets et d'exigences.

**Source lumineuse**


ampoule LED G4 12V CC 1x1W / classe énergétique G / 75 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.

**Alimentation**

transformateur 12V CC non inclus

## Dimensions



sphere Ø 8 cm  
H tot. 60 cm (câble 255 cm)  
H tot. 75 cm (câble 240 cm)  
H tot. 105 cm (câble 210 cm)  
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

---

<b>Code de commande</b>	SYF60	H 60 cm / verre
	SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
	SYF75	H 75 cm / verre
	SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
	SYF105	H 105 cm / verre
	SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
	SYF135	H 135 cm / verre
	SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

---

<b>Accessoires pour système gel box</b>	ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 6 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

---

<b>Accessoires pour système connecteurs rapides</b>	ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 6 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)