



como poller Design: IP44.de



como poller Design: IP44.de



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Glaslinse

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbare


installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground




material:
aluminium die-casting
powder-coated
glass lens

protection class:
IP65

light direction:



Größe in mm
size in mm

| Farbe colour | Art.-Nr. item no. | Systemleistung system performance |
|--|----------------------|--------------------------------------|
|  anthracite RAL 7016 | 92080-AN | 6 W/276 lm |
|  cool brown | 92080-CB | 6 W/276 lm |
|  deep black RAL 9005 | 92080-BL | 6 W/276 lm |

| Zubehör accessory | Artikel article | Art.-Nr. item no. |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Y-Verbinder Y-connector | 55312 |
| | Erdstück anchorage unit | 55099 |