

OBLIQUE FLOOR

DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN



LIGHT SOURCE
TOP LED
8W
750 lm
2700K/CRI 90
800 lm
3000K/CRI 90
850 lm
4000K/CRI 90

☐ DY Bianco Opaco
DY Matte White

☐ AH Grigio Lucido
AH Gloss Grey

☐ DX Ruggine Opaco
DX Matte Rust

☐ DW Marrone Opaco
DW Matte Brown

☐ DR Antracite Opaco
DR Matte Anthracite

☐ DV Salvia Lucida
DV Gloss Salvia



Descrizione

Apparecchio di illuminazione a piedistallo con illuminazione diretta asimmetrica e supporto da pavimento. Accensione della lampada e regolazione dell'intensità della luce mediante interazione tattile. Corpo in alluminio fuso. Testata in alluminio fuso con lente full cut-off asimmetrica e integrata in metacrilato stampato ad iniezione. La struttura consta di un tubo in lega di alluminio estruso, lavorato meccanicamente. Fonte d'illuminazione LED completamente invisibile che garantisce il massimo confort visuale senza dover ricorrere a diaframmi o ad accessori antiabbaglianti che limitando le prestazioni dell'apparecchio. La speciale unità ottica, patentata, supera gli abituali standard di illuminazione per un intorno residenziale, di lavoro e di studio, con una notevole protezione contro l'abbagliamento e con una illuminazione di qualità straordinaria.

Unità di Alimentazione

Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento III.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Floor lamp with asymmetrical direct lighting and floor stand. Haptic interaction for switching and dimming. Cast aluminum head with integrated full cut-off asymmetric lens in injection molded methacrylate. Structure made of a mechanically worked extruded aluminum alloy tube. Completely invisible LED sources for maximum visual comfort without the need for diaphragms or anti-glare accessories that limit the performance of the luminaire. The patented special optical unit exceeds the usual lighting standards for applications in residential, work and study environments with high glare protection and outstanding light quality.

Power Supply

100-240 V - 50/60 Hz electronic transformer.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class III.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.


Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

OBLIQUE FLOOR

Oblique Floor

Light Source: Top LED 8W - 24V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 24V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 24V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a piedistallo che, grazie alla sua originale lente patentata, offre sia una distribuzione luminosa asimmetrica sia un confort visuale eccellente. La sua forma, la sua altezza e le sue dimensioni concordano con la funzionalità del prodotto, che proporziona un'eccellente illuminazione da lettura o da accompagnamento rimanendo la fonte luminosa nascosta alla vista dell'utente. Driver input: 24 V

Floor lamp that, thanks to its innovative patented lens, offers asymmetrical light distribution and excellent visual comfort. Its shape, height and dimensions are consistent with the functionality of the product, which provides excellent reading or companion lighting while keeping the light source invisible to the user. Driver input: 24 V

2700K

- 09.8220.DY
- 09.8220.AH
- 09.8220.DX
- 09.8220.DW
- 09.8220.DR
- 09.8220.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire
479 lm

4000K

- 09.8222.DY
- 09.8222.AH
- 09.8222.DX
- 09.8222.DW
- 09.8222.DR
- 09.8222.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire
525 lm

3000K

- 09.8221.DY
- 09.8221.AH
- 09.8221.DX
- 09.8221.DW
- 09.8221.DR
- 09.8221.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire
482 lm

Oblique Floor USB-C

Light Source: Top LED 8W - 24V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 24V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 24V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a piedistallo che, grazie alla sua originale lente patentata, offre sia una distribuzione luminosa asimmetrica sia un confort visuale eccellente. La sua forma, la sua altezza e le sue dimensioni concordano con la funzionalità del prodotto, che proporziona un'eccellente illuminazione da lettura o da accompagnamento rimanendo la fonte luminosa nascosta alla vista dell'utente. Modello con sistema USB-C per la ricarica del cellulare inserito nel piedistallo. Driver input: 24 V

Floor lamp that, thanks to its innovative patented lens, offers asymmetrical light distribution and excellent visual comfort. Its shape, height and dimensions are consistent with the functionality of the product, which provides excellent reading or companion lighting while keeping the light source invisible to the user. Model with USB-C mobile charging in its base. Driver input: 24 V

2700K

- 09.8230.DY
- 09.8230.AH
- 09.8230.DX
- 09.8230.DW
- 09.8230.DR
- 09.8230.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire
479 lm

4000K

- 09.8232.DY
- 09.8232.AH
- 09.8232.DX
- 09.8232.DW
- 09.8232.DR
- 09.8232.DV




Beam Angle:	35°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire
525 lm

3000K

- 09.8231.DY
- 09.8231.AH
- 09.8231.DX
- 09.8231.DW
- 09.8231.DR
- 09.8231.DV



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire
482 lm