



stic spike Design: Klaus Nolting



stic spike Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect

movable


material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

light direction:



stic 30 spike



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

anthracite
RAL 7016

91061-27-AN

8 W/559 lm

cool brown

91061-27-CB


8 W/559 lm

deep black
RAL 9005

91061-27-BL

8 W/559 lm

stic 70 spike



anthracite
RAL 7016

91060-27-AN

8 W/559 lm

cool brown

91060-27-CB

8 W/559 lm

deep black
RAL 9005

91060-27-BL

8 W/559 lm

Größe in mm
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails
connection with IP44.de connect as an option. product details