



mir R poller Design: Klaus Nolting

mir R poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated


protection class:
IP65

light direction:



Farbe colour	2700K 		3000K	
	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.


mir R 30 poller



 anthracite RAL 7016	91005-27-AN	12 W/209 lm	91005-AN	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

 cool brown	91005-27-CB	12 W/209 lm	91005-CB	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

mir R 70 poller



 anthracite RAL 7016	91006-27-AN	12 W/209 lm	91006-AN	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

 cool brown	91006-27-CB	12 W/209 lm	91006-CB	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380
--	-------

Erdstück anchorage unit	55099
-----------------------------------	-------