

## Rax ECO 150 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212568  
 EAN: 7021982125683




### Elektrisch

Wattage: 8W/17W  
 Spanning: 220-240V  
 Frequentie (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Lichtbron inbegrepen: Ja  
 Luminous flux: 880lm/930lm/1790lm/1900lm  
 Kleurtemperatuur: 3000/4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 89°  
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.02  
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1



### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021- ): E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Polycarbonaat (PC)  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: PMMA (Acrylaat)

### Montage/Aansluiting

Montage: Binnen  
 Koppeling: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 83  
 Diameter (mm) D: 166  
 Cut-out (mm): 150  
 Ceiling void depth (mm): 83  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.72 / 0.618

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 189 x 172 x 94

