








Junistar Soft TW is uitgerust met de revolutionaire Tunable White (TW) LEDDim-technologie. Met de TW LEDDim Smart dimmer van SG kunt u zowel het lichtniveau als de lichtkleur regelen zonder dat u daarvoor extra kabels nodig heeft. De bediening gebeurt handmatig of via de LEDDim app.









Bij gebruik van SG Smart Gateway is het ook mogelijk om een daglichtritme in te stellen, dat doorheen de dag van kleur en intensiteit verandert. U kunt voor een standaardritme kiezen of zelf een ritme instellen.

Junistar Soft TW is beschikbaar in twee kleurtemperatuurbereiken: 2700 - 6500 K voor de gewone TW binnen het gebruikelijke circadiaanse spectrum of 2000 - 4000 K voor typisch residentieel gebruik, inclusief warme en gezellige kleurtemperaturen. Dit is vergelijkbaar met DimToWarm, maar dan wel met onafhankelijke regeling van lichtniveau en kleurtemperatuur.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-4000K				
 <p>903321 Junistar Soft TW Wit 650lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim 11W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP54</p>	<p>Tunable White LEDDim</p>	<p>Inbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94</p>
 <p>903323 Junistar Soft TW Zwart 580lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim 11W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP54</p>	<p>Tunable White LEDDim</p>	<p>Inbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94</p>
2700-6500K				
 <p>903320 Junistar Soft TW Wit 670lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 Tunable White LEDDim 11W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP54</p>	<p>Tunable White LEDDim</p>	<p>Inbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94</p>
 <p>903322 Junistar Soft TW Zwart 610lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 Tunable White LEDDim 11W LED 55 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP54</p>	<p>Tunable White LEDDim</p>	<p>Inbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94</p>
Accessoires				
 <p>820090 Noodbox Adapter kit for downlight</p>				<p>L250 x W13 x H13</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35
 9143 Rehab Ring Zwart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9223 Rehab Ring Wit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9224 Rehab Ring Wit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø180 x H45
 9227 Rehab Ring Wit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø250 x H45
 9236 Rehab Ring Zwart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø180 x H45
 9427 Rehab Ring 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal				Ø250 x H45