















De Inspire R is een rechthoekige, ingebouwde downlight voor gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus niet-flikkerend licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon.

De Inspire R is geschikt voor veeleisend gebruik in residentiële en commerciële omgevingen.




## Product- en omgevingsbeelden





| Artikel  | Bescherming                          | Regelapparaat   | Montage/Aansluiting        | Afmetingen (mm)  |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <b>2700K, Wit</b>  |                                      |                 |                            |                  |
|  <p>212415<br/> <b>Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED</b><br/>                     56 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  <p>212416<br/> <b>Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED</b><br/>                     56 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  <p>212433<br/> <b>Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED</b><br/>                     60 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|  <p>212434<br/> <b>Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED</b><br/>                     60 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
| <b>2700K, Zwart</b>  |                                      |                 |                            |                  |
|  <p>212421<br/> <b>Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED</b><br/>                     56 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  <p>212422<br/> <b>Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED</b><br/>                     56 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |







| Artikel   | Bundelhoek: 55°, Direct, Lens  | Bescherming                          | Regelapparaat   | Montage/Aansluiting        | Afmetingen (mm)  |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|     | 212427<br><b>Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED</b><br>60 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|     | 212428<br><b>Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED</b><br>60 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
| <b>3000K, Wit</b>   |  |                                      |                 |                            |                  |
|   | 212417<br><b>Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED</b><br>59 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  | 212418<br><b>Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED</b><br>59 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|   | 212435<br><b>Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED</b><br>63 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|   | 212436<br><b>Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED</b><br>63 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |

## 3000K, Zwart




|  |  |                                      |                 |                            |                  |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|   | 212423<br><b>Inspire R Zwart 150 470lm 3000K</b><br><b>Ra 98 Faseafsnijding</b><br><b>8W LED</b><br>59 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|   | 212424<br><b>Inspire R Zwart 150 470lm 3000K</b><br><b>Ra 98 DALI / Push Dim</b><br><b>8W LED</b><br>59 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|    | 212429<br><b>Inspire R Zwart 300 950lm 3000K</b><br><b>Ra 98 Faseafsnijding</b><br><b>15W LED</b><br>63 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|  | 212430<br><b>Inspire R Zwart 300 950lm 3000K</b><br><b>Ra 98 DALI / Push Dim</b><br><b>15W LED</b><br>63 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |

## 4000K, Wit

|   |   |                                      |                 |                            |                  |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|  | 212419<br><b>Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra</b><br><b>98 Faseafsnijding</b><br><b>8W LED</b><br>61 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  | 212420<br><b>Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra</b><br><b>98 DALI / Push Dim</b><br><b>8W LED</b><br>61 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100,000<br>Bundelhoek: 55°, Direct, Lens | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |

| Artikel   | Bescherming                    | Regelapparatuur | Montage/Aansluiting        | Afmetingen (mm)  |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|  <p>212437<br/> <b>Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED</b><br/>                     65 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>      | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|  <p>212438<br/> <b>Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED</b><br/>                     65 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>     | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
| <b>4000K, Zwart</b>   |                                |                 |                            |                  |
|  <p>212425<br/> <b>Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED</b><br/>                     61 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>   | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  <p>212426<br/> <b>Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED</b><br/>                     61 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p> | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L163 x W62 x H40 |
|  <p>212431<br/> <b>Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED</b><br/>                     65 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>  | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | Faseafsnijding  | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |
|  <p>212432<br/> <b>Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED</b><br/>                     65 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p> | <b>Klasse II SELV<br/>IP20</b> | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen | L303 x W62 x H40 |

## Accessoires

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | 820090<br><b>Noodbox Adapter kit for downlight</b>                          | L250 x W13 x H13 |
|  | 8246094364<br><b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</b> | L270 x W75 x H35 |
|  | 8246094500<br><b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</b>       | L270 x W75 x H35 |