















De Inspire R is een rechthoekige, ingebouwde downlight voor gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus niet-flikkerend licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon.

De Inspire R is geschikt voor veeleisend gebruik in residentiële en commerciële omgevingen.




Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K, Wit				
 <p>212415 Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
 <p>212416 Inspire R Wit 150 450lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
 <p>212433 Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
 <p>212434 Inspire R Wit 300 900lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
2700K, Zwart				
 <p>212421 Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
 <p>212422 Inspire R Zwart 150 450lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40







Artikel	Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	212427 Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
	212428 Inspire R Zwart 300 900lm 2700K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
3000K, Wit					
	212417 Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
	212418 Inspire R Wit 150 470lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
	212435 Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
	212436 Inspire R Wit 300 950lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40

3000K, Zwart

	212423 Inspire R Zwart 150 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
	212424 Inspire R Zwart 150 470lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
	212429 Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
	212430 Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40

4000K, Wit

	212419 Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
	212420 Inspire R Wit 150 490lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212437 Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
 <p>212438 Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
4000K, Zwart				
 <p>212425 Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
 <p>212426 Inspire R Zwart 150 490lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L163 x W62 x H40
 <p>212431 Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40
 <p>212432 Inspire R Zwart 300 980lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct, Lens</p>	Klasse II SELV IP20	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen	L303 x W62 x H40

Accessoires

	820090	L250 x W13 x H13
--	--------	------------------

Noodbox Adapter kit for downlight

	8246094364	L270 x W75 x H35
--	------------	------------------

Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h

	8246094500	L270 x W75 x H35
--	------------	------------------

Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h