
















Soft Square is een unieke downlight met een pure, vierkante vorm, die perfect op zijn plaats is in moderne residentiële en commerciële omgevingen. De downlight heeft een scherpe vorm.

De ingebouwde lichtbron met zwart schot zorgt voor een exclusieve, verblindingsvrije look en biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Soft Square is gemaakt voor vierkante gaten, maar met behulp van extra frames kunt u de downlight ook installeren in ronde gaten.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>903250 Soft Square Zwart 880lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
 <p>903252 Soft Square Zwart 880lm 2700K Ra 98 DALI 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	DALI	Inbouw (downlight), Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
 <p>903260 Soft Square Wit 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
 <p>903262 Soft Square Wit 900lm 2700K Ra 98 DALI 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	DALI	Inbouw (downlight), Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
3000K				
 <p>903251 Soft Square Zwart 890lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
 <p>903253 Soft Square Zwart 890lm 3000K Ra 98 DALI 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000</p>	Klasse II SELV IP43 IK10	DALI	Inbouw (downlight), Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57

Artikel	Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	903261 Soft Square Wit 910lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP43 IK10	r Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
	903263 Soft Square Wit 910lm 3000K Ra 98 DALI 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP43 IK10	DALI	Inbouw (downlight), Binnen 5-polige Linect / Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H58 x D57
Accessoires					
	903254 Soft Square Wit 1X Montuur Roestvrij staal				L140 x W140 x H4
	903255 Soft Square Wit 2X Montuur Roestvrij staal				L258 x W140 x H4
	903256 Soft Square Zwart 1X Montuur Roestvrij staal				L140 x W140 x H4
	903257 Soft Square Zwart 2X Montuur Roestvrij staal				L258 x W140 x H4
	903258 Soft Square Wit 3X Montuur Roestvrij staal				L376 x W140 x H4
	903259 Soft Square Zwart 3X Montuur Roestvrij staal				L376 x W140 x H4