













Rax Soft 150 is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.






Verkrijgbaar met satijnmatte reflector voor de hoogste efficiëntie. Rax Soft 150 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.






Product- en omgevingsbeelden



| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|------------------------|--|-------------------|
| 1600 | | | | |
|  <p>212500 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Faseafsnijding 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212501 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212502 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Faseafsnijding 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212503 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
| 2200 | | | | |
|  <p>212504 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 Faseafsnijding 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|------------------------|--|-------------------|
|  <p>212505 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212506 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 Faseafsnijding 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212507 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212508 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 Faseafsnijding 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
|  <p>212509 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
|  <p>212570 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 Faseafsnijding 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | Klasse II SELV IP44/IP20 IK08 | Faseafsnijding | Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø166 x H83 |
|  <p>212571 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | Klasse II SELV IP44/IP20 IK08 | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø166 x H83 |
| 3000 | | | | |
|  <p>212510 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 Faseafsnijding 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | Klasse II SELV IP44/IP20 IK08 | Faseafsnijding | Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø166 x H83 |
|  <p>212511 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | Klasse II SELV IP44/IP20 IK08 | DALI / Push Dim | Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø166 x H83 |
|  <p>212512 Rax Soft 150 3000 4000K Ra>80 Faseafsnijding 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | Klasse II SELV IP44/IP20 IK08 | Faseafsnijding | Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø166 x H83 |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|------------------------|--|--------------------------|
|  <p>212513 Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 68°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p> | <p>DALI / Push Dim</p> | <p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø166 x H83</p> |
| Accessoires | | | | |
|  <p>8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</p> | | | | <p>L270 x W75 x H35</p> |
|  <p>8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</p> | | | | <p>L270 x W75 x H35</p> |
|  <p>8249042216 Rax 150 Montageplaat Plaatstaal</p> | | | | <p>L585 x W260 x H15</p> |
|  <p>8249044683 Rax 150 Wit Rehabring Ø155-200mm Plaatstaal</p> | | | | <p>Ø220</p> |