








Rax Soft 150 Black is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.

Verkrijgbaar met zwarte reflector voor een uitstekende regeling van de schittering. Rax Soft 150 Black is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
1600				
 <p>212556 Rax Soft 150 Zwart 1600 3000K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 65°, Direct, Zwart reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
 <p>212557 Rax Soft 150 Zwart 1600 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 15W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 65°, Direct, Zwart reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
 <p>212558 Rax Soft 150 Zwart 1600 4000K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 65°, Direct, Zwart reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
 <p>212559 Rax Soft 150 Zwart 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 15W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 65°, Direct, Zwart reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
Accessoires				
 <p>8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</p>				L270 x W75 x H35
 <p>8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</p>				L270 x W75 x H35

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 A grey rectangular plate with a circular hole in the center.	8249042216 Rax 150 Montageplaat Plaatstaal	r		L585 x W260 x H15
 A white circular ring with a central hole.	8249044683 Rax 150 Wit Rehabring Ø155-200mm Plaatstaal			Ø220