














Rax Soft 200 Black is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.

Verkrijgbaar met zwarte reflector voor een uitstekende regeling van de schittering. Rax Soft 200 Black is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2200</b>				
 <p>212560  <b>Rax Soft 200 Zwart 2200 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>22W LED</b>            104 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100,000            Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP44/IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen            3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212561  <b>Rax Soft 200 Zwart 2200 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>22W LED</b>            104 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100,000            Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP44/IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen            Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>            5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212562  <b>Rax Soft 200 Zwart 2200 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>22W LED</b>            108 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100,000            Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP44/IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen            3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212563  <b>Rax Soft 200 Zwart 2200 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>22W LED</b>            108 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100,000            Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP44/IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen            Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>            5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
<b>3000</b>				
 <p>212564  <b>Rax Soft 200 Zwart 3000 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>            99 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100,000            Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP44/IP20</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen            3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212565  <b>Rax Soft 200 Zwart 3000 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      99 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b> <b>IK08</b>	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm <sup>2</sup> 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212566  <b>Rax Soft 200 Zwart 3000 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      102 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b> <b>IK08</b>	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212567  <b>Rax Soft 200 Zwart 3000 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>30W LED</b>                      102 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 63°, Direct, Zwart reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b> <b>IK08</b>	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm <sup>2</sup> 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
<b>Accessoires</b>				
 <p>8246094364  <b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</b></p>				L270 x W75 x H35
 <p>8246094500  <b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</b></p>				L270 x W75 x H35
 <p>8249038725  <b>Rax 200 Montageplaat Plaatstaal</b></p>				L585 x W260 x H15
 <p>8249044696  <b>Rax 200 Wit Rehabring Ø200-250mm Plaatstaal</b></p>				Ø270 x L270 x W270 x H16