













Rax Soft 200 is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.






Verkrijgbaar met satijnmatte reflector voor de hoogste efficiëntie. Rax Soft 200 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.






Product- en omgevingsbeelden







Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
1600				
 <p>212514 Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 Faseafsnijding 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212515 Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212516 Rax Soft 200 Satin 1600 4000K Ra>80 Faseafsnijding 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
 <p>212517 Rax Soft 200 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
2200				
 <p>212518 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 Faseafsnijding 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	<p>Klasse II SELV IP44/IP20 IK08</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212519 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212520 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>90 Faseafsnijding 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212521 Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212522 Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 Faseafsnijding 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212523 Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212572 Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>90 Faseafsnijding 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212573 Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
3000				
 <p>212524 Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 Faseafsnijding 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212525 Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212526 Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 Faseafsnijding 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212527 Rax Soft 200 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
4500				
 <p>212528 Rax Soft 200 4500 3000K Ra>80 Faseafsnijding 40W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212529 Rax Soft 200 4500 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 40W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212530 Rax Soft 200 4500 4000K Ra>80 Faseafsnijding 40W LED 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 <p>212531 Rax Soft 200 4500 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 40W LED 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>	Klasse II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Inbouw (downlight), Binnen Cable 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93

Accessoires

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h	r		L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h			L270 x W75 x H35
	8249038725 Rax 200 Montageplaat Plaatstaal			L585 x W260 x H15
	8249044696 Rax 200 Wit Rehabring Ø200-250mm Plaatstaal			Ø270 x L270 x W270 x H16