





Directe/indirecte druppelvormige pendelarmatuur, wit of donkergrijs getextureerd oppervlak, voorzien van gematteerd en geblazen opaalglas, directe verlichting met leds. Indirect licht zorgt voor een gelijkmatige belichting van het opaalglas. Ophangkabel en baldakijn voor plafondmontage inbegrepen.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Wit</b>				
 <p>8246079774  <b>Concido Pendel Wit 5260lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>57W LED</b>            92 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50,000            Direct/Indirect, Opaal glas</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen            Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 5,0m</p>	<p>Ø292 x H645</p>
 <p>8246087009  <b>Concido Pendel Wit 5260lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Niet dimbaar</b>  <b>57W LED</b>            92 lm/W SDCM:3            L70/B50&gt;50,000            Direct/Indirect, Opaal glas</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen            Cable 4x0,75mm<sup>2</sup> 5,0m white</p>	<p>Ø292 x H645</p>