





Een rond armatuur in verschillende afmetingen. Bestand tegen vandalisme en voorzien van een Opaalen afscherming van slagvast polycarbonaat. De armatuur is goedgekeurd voor gebruik op gemeenschappelijke toegangspunten en heeft de IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme. Kl II, 2 kabelingangen en mogelijkheid tot doorlussen via de geïntegreerde snelklemmen. Voor wand- of plafondmontage, zowel verborgen als zichtbare bekabeling zijn mogelijk. Heel wat varianten qua lichtbron, alsook sensor bediening.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Wit</b>				
 <p>181193  <b>Econ LED Wit 650lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>10W LED</b>                      65 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44</b>  <b>IK10</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H92</p>
 <p>181194  <b>Econ LED Wit 650lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Sensor</b>  <b>10W LED</b>                      65 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic                      Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44</b>  <b>IK10</b></p>	<p>Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H92</p>